



MĚŘITOVÁ SOUSTAVA		3~NPE 50Hz/400V/IN-C-S
INSTALOVANÝ VÝKON (kW)	cca 24	
PRŮMĚRNÉ ZATÍŽENÍ (kW)	cca 15	
ÚČINNÍK (cos φ)	0.95	
OCHEPNA PŘED OŘAZENÍM	AUTOMATICKÁ ODPOJENÍM	
ELEKTRICKÝM PROUDEM	POSPOJOVÁNÍM	
JMENNOSTÍ PROUD PŘÍPOJKY (A)	25	
ZKRATOVÝ PROUD (Ik) (kA)	< 6	
ZKRATOVÝ PROUD (Ikn) (kA)		
KRITÍ	IP43/30	
VÝROBCE		
ROZMĚR mm (š x v x hl.)/TYP	572x642x145	

VÝVOD	ZÁKLADNÍ HODNOTY												
	ČÍSLO VÝVODU/PŘÍVODU	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NÁZEV POZICNÍ ČÍSLO INSTALOVANÝ VÝKON (kW) JMENNOSTÍ PROUD (A)	PŘÍVOD z RH POLIKLINIKA	PŘEPĚŤ. OCHR. TYP 1+2	SVĚTLA ZTS S1	SVĚTLA REZERVA	NAPÁJENÍ E2S REZERVA		ZÁSOBNÝK 230V Z1-0A	ZÁSOBNÝK 230V Z2-SMRTA	ZÁSOBNÝK 230V Z3-SMRTA	ZÁSOBNÝK 230V Z4-GPS	ZÁSOBNÝK 230V Z5-VRAHA	ZÁSOBNÝK 230V Z6
PŘÍSTROJE ROZVADĚČE	SÍLOVÉ												
	ZKRATOVÁ SPOUŠŤ												
	TEPELNÁ SPOUŠŤ												
	JISTIČ												
	CHRAŇIČ												
	MOTOROVÝ SPOUŠŤEŠ												
	SVYKAČ												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
ŘÍDÍCÍ A MĚŘÍCÍ	SILOVÉ												
	ZKRATOVÁ SPOUŠŤ												
	TEPELNÁ SPOUŠŤ												
	JISTIČ												
	CHRAŇIČ												
	MOTOROVÝ SPOUŠŤEŠ												
	SVYKAČ												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
ROZVOD	SILOVÉ												
	ZKRATOVÁ SPOUŠŤ												
	TEPELNÁ SPOUŠŤ												
	JISTIČ												
	CHRAŇIČ												
	MOTOROVÝ SPOUŠŤEŠ												
	SVYKAČ												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												
	TRAFIDLO												

POZNÁMKA:

ROZMĚŘ		R1
LISTŮ CELKEM:	4	
LISTŮ ČÍSLO:	2	